


# CLIMAWALL® ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Πλήρης γκάμα παρελκόμενων –  
βοηθητικών υλικών που καλύπτουν όλες  
τις τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος  
CLIMAWALL® της BIOCLIMA

## Clima Angle Γωνιόκρανο PVC



Το Clima Angle είναι γωνιόκρανο από PVC με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα. Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των ακμών του κτηρίου (πχ πόρτες, παράθυρα, γωνίες κλπ). Διατίθεται αναλόγως τη διάσταση του πλέγματος στους τύπους Clima Angle N1, Clima Angle N2 και Clima Angle L.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Διατίθεται σε χαρτοκιβώτια.

Περιεχόμενο συσκευασίας (τμχ)	Περιεχόμενο συσκευασίας (m)
50	125

Το περιεχόμενο των συσκευασιών ενδέχεται να διαφοροποιείται αναλόγως της διαθεσιμότητας.


### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Διαστάσεις (mm)
Μήκος γωνιόκρανου	2500
Πλάτος πλαστικού βραχίονα	22x22
Πλάτος πλέγματος	80x120 (Clima Angle N1)
	100x100 (Clima Angle N2)
	100x150 (Clima Angle L)
Μέγεθος πλέγματος (καρέ)	4x4
Επικάλυψη	5/60
Γωνία πλαστικού βραχίονα [°]	85° – 90°

Πλήρης γκάμα παρελκόμενων – βοηθητικών υλικών που καλύπτουν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος CLIMAWALL® της BIOCLIMA

## Clima Angle Vario

Γωνιόκρανο PVC μεταβαλλόμενης γωνίας



Το Clima Angle Vario είναι γωνιόκρανο από PVC με επικολημένο ανταλλακτικό υαλόπλεγμα και γωνία που μπορεί να προσαρμοστεί από 30° έως 180°. Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των γωνιών και των άκρων στα ανοίγματα όπως στα παράθυρα και τις πόρτες.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Διατίθεται σε χαρτοκιβώτια.


Περιεχόμενο συσκευασίας (τμχ)	Περιεχόμενο συσκευασίας (m)
1 ρολό	25

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Διαστάσεις (mm)
Μήκος γωνιόκρανου	25.000
Πλάτος πλέγματος	100x150
Μέγεθος πλέγματος (καρέ)	4x4
Μεταβολή γωνίας πλαστικού βραχίονα [°]	30° – 180°

## Clima Angle Flex

Γωνιόκρανο PVC για καμπύλες επιφάνειες



Το Clima Angle Flex είναι γωνιόκρανο από PVC με επικολημένο ανταλλακτικό υαλόπλεγμα ιδανικό για προσαρμογή σε καμπύλες επιφάνειες (π.χ. αψίδες).

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Διατίθεται σε χαρτοκιβώτια.

Περιεχόμενο συσκευασίας (τμχ)	Περιεχόμενο συσκευασίας (m)
25	62,5


### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Διαστάσεις (mm)
Μήκος γωνιόκρανου	2500
Πλάτος πλέγματος	100x150
Μέγεθος πλέγματος (καρέ)	4x4

Το περιεχόμενο των συσκευασιών ενδέχεται να διαφοροποιείται αναλόγως της διαθεσιμότητας.

Πλήρης γκάμα παρελκόμενων – βοηθητικών υλικών που καλύπτουν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος CLIMAWALL® της BIOCLIMA

## Clima Drip Νεροσταλλάκτης



Το **Clima Drip** είναι προφίλ από PVC για εφαρμογή στα πρέκια ανοιγμάτων και στις κατώτερες απολήξεις των κάθετων επιφανειών προκειμένου να διευκολύνεται η απαγωγή νερού. Φέρει επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Διατίθεται σε χαρτοκιβώτια.

Περιεχόμενο συσκευασίας (τμχ)	Περιεχόμενο συσκευασίας (m)
25	62,5

Το περιεχόμενο των συσκευασιών ενδέχεται να διαφοροποιείται αναλόγως της διαθεσιμότητας.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Διαστάσεις (mm)
Μήκος προφίλ	2500
Πλάτος πλέγματος	100x100
Μέγεθος πλέγματος (καρέ)	4x4

## Clima Opening Net Πλέγμα ενίσχυσης ανοιγμάτων

Το **Clima Opening Net** είναι αντιαλκαλικό τεμάχιο πλέγματος ενίσχυσης ανοιγμάτων.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Διατίθεται σε συσκευασία των 100 τμχ.

Το περιεχόμενο των συσκευασιών ενδέχεται να διαφοροποιείται αναλόγως της διαθεσιμότητας.


### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Διαστάσεις (mm)
Διάσταση τεμαχίου	330x400
Μέγεθος πλέγματος (καρέ)	4x4
Μάζα ανά επιφάνεια [g/m <sup>2</sup> ]	165 (± 7%)

Πλήρης γκάμα παρελκόμενων – βοηθητικών υλικών που καλύπτουν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος CLIMAWALL® της BIOCLIMA

## Clima Joint EX

Προφίλ αρμού διαστολής για εξωτερικές γωνίες



Το Clima Joint EX είναι προφίλ από PVC για δημιουργία αρμού διαστολής για εξωτερικές γωνίες. Φέρει επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Διατίθεται σε χαρτοκιβώτια.

Περιεχόμενο συσκευασίας (τμχ)	Περιεχόμενο συσκευασίας (m)
25	62,5


Το περιεχόμενο των συσκευασιών ενδέχεται να διαφοροποιείται αναλόγως της διαθεσιμότητας.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Διαστάσεις (mm)
Μήκος προφίλ	2500
Πλάτος πλέγματος	100x100
Μέγεθος πλέγματος (καρέ)	4x4

## Clima Joint IN

Προφίλ αρμού διαστολής για εσωτερικές γωνίες



Το Clima Joint IN είναι προφίλ από PVC για δημιουργία αρμού διαστολής σε εσωτερικές γωνίες. Φέρει επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Διατίθεται σε χαρτοκιβώτια.

Περιεχόμενο συσκευασίας (τμχ)	Περιεχόμενο συσκευασίας (m)
25	62,5

Το περιεχόμενο των συσκευασιών ενδέχεται να διαφοροποιείται αναλόγως της διαθεσιμότητας.


### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Διαστάσεις (mm)
Μήκος προφίλ	2500
Πλάτος πλέγματος	100x100
Μέγεθος πλέγματος (καρέ)	4x4

Πλήρης γκάμα παρελκόμενων – βοηθητικών υλικών που καλύπτουν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος CLIMAWALL® της BIOCLIMA

## Clima Profile Deco

### Προφίλ PVC σκοτίας



Το **Clima Profile Deco** είναι προφίλ από PVC για σκοτίες. Διατίθεται σε 2 τύπους ανάλογα των διαστάσεων της αυλάκωσης.

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Διατίθεται σε χαρτοκιβώτια.

Περιεχόμενο συσκευασίας (τμχ)	Περιεχόμενο συσκευασίας (m)
20	50

Το περιεχόμενο των συσκευασιών ενδέχεται να διαφοροποιείται αναλόγως της διαθεσιμότητας.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Διαστάσεις (mm)
Μήκος προφίλ	2500
Διαστάσεις αυλάκωσης	20x30 20x20

## Clima Profile Deco Net

### Πλέγμα διαμόρφωσης σκοτίας

Το **Clima Profile Deco Net** είναι ειδικά διαμορφωμένο αντιαλκαλικό πλέγμα από υαλοίνες για δημιουργία σκοτίας τραπεζοειδούς διατομής.

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Διατίθεται σε χαρτοκιβώτια.

Περιεχόμενο συσκευασίας (τμχ)	Περιεχόμενο συσκευασίας (m)
10	20

Το περιεχόμενο των συσκευασιών ενδέχεται να διαφοροποιείται αναλόγως της διαθεσιμότητας.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Διαστάσεις (mm)
Μήκος τεμαχίου πλέγματος	2000
Μέγεθος πλέγματος (καρέ)	4x4
Μάζα ανά επιφάνεια [g/m <sup>2</sup> ]	165 (± 7%)

Πλήρης γκάμα παρελκόμενων – βοηθητικών υλικών που καλύπτουν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος CLIMAWALL® της BIOCLIMA

## Clima Starter Bar

Μεταλλικός οδηγός εκκίνησης



Το Clima Starter Bar είναι μεταλλικός οδηγός αλουμινίου που χρησιμοποιείται για την ευθυγράμμιση των αρχικών κατώτερων στρώσεων θερμομονωτικών πλακών συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Διατίθεται σε πλατή 30 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm και στις εξής ποσότητες.

Περιεχόμενο συσκευασίας (τμχ)	Περιεχόμενο συσκευασίας (m)
10	25
20	50


Δυνατότητα προμήθειας διαφορετικών πλατών κατόπιν συνεννόησης/ειδικής παραγγελίας. Το περιεχόμενο των συσκευασιών ενδέχεται να διαφοροποιείται αναλόγως της διαθεσιμότητας.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Διαστάσεις (mm)
Μήκος οδηγού	2500
Πλάτος οδηγού	30 - 100
Πάχος μετάλλου	0,8
Ύψος (εμπρός)	15 - 17
Ύψος (πίσω)	> 31

## Clima Starter Bar Joint

Συνδετήρας PVC διαδοχικών μεταλλικών οδηγών εκκίνησης



Το Clima Starter Bar Joint είναι ειδικό προφίλ από PVC για τη σύνδεση των άκρων δύο διαδοχικών μεταλλικών οδηγών εκκίνησης.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Διατίθεται σε χαρτοκιβώτια. Το περιεχόμενο είναι 100 τεμάχια.

Το περιεχόμενο των συσκευασιών ενδέχεται να διαφοροποιείται αναλόγως της διαθεσιμότητας.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Διαστάσεις (mm)
Διαστάσεις τεμαχίου	30x20

Πλήρης γκάμα παρελκόμενων – βοηθητικών υλικών που καλύπτουν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος CLIMAWALL® της BIOCLIMA

## Clima Spacer

Αποστάτες μεταλλικού οδηγού εκκίνησης



Τα Clima Spacer είναι ειδικά προφίλ από PVC για το γέμισμα του κενού μεταξύ του τοίχου - υποστρώματος και του μεταλλικού οδηγού στήριξης. Διαφοροποιούνται χρωματικά αναλόγως του πάχους τους.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Διατίθεται σε κουτί των 50 τεμαχίων.

Το περιεχόμενο των συσκευασιών ενδέχεται να διαφοροποιείται αναλόγως της διαθεσιμότητας.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό κατασκευής	PVC
Πάχη τεμαχίων	3, 5, 8, 10, 15 mm

## Clima Screw

Εκτονούμενα βύσματα στερέωσης μεταλλικού οδηγού εκκίνησης



Τα Clima Screw εκτονούμενα βύσματα πολυαμιδίου με γαλβανισμένη βίδα για τη στερέωση των μεταλλικών οδηγών εκκίνησης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε σταθερές επιφάνειες όπως από τσιμέντο, τούβλο, ποροπετόν κλπ.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Διατίθεται σε κουτί των 50 τεμαχίων.

Το περιεχόμενο των συσκευασιών ενδέχεται να διαφοροποιείται αναλόγως της διαθεσιμότητας.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	<b>Διαστάσεις (mm)</b>
Υλικό κατασκευής	Πολυαμίδιο/ Γαλβανισμένο ατσάλι
Διαστάσεις τεμαχίων	8x60 mm 8x80 mm 8x100 mm

Πλήρης γκάμα παρελκόμενων – βοηθητικών υλικών που καλύπτουν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος CLIMAWALL® της BIOCLIMA

## Clima Tap EPS

Τάπες πολυστερίνης



Οι Clima Tap EPS είναι ειδικές τάπες κυκλικής διατομής από λευκή ή γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη για την κάλυψη των κεφαλών των αγκυρίων μηχανικής στερέωσης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης, που ελαχιστοποιούν τις θερμογέφυρες.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Συσκευασία 200 τεμαχίων.

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

Συνήθως 4-6 τμχ/μ<sup>2</sup>. Η κατανάλωση ταυτίζεται με το πλήθος των αγκυρίων που χρησιμοποιήθηκαν.


Το περιεχόμενο των συσκευασιών ενδέχεται να διαφοροποιείται αναλόγως της διαθεσιμότητας.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	EPS White 80	EPS Graphite 80
Διάμετρος	68 mm	
Πάχος	20 mm	
Συντ. θερμικής αγωγιμότητας (λ <sub>ε</sub> ) [W/mK]	0,036	0,031
Θλιπτική αντοχή στο 10% Παραμόρφωσης (kPa)	≥80	
Πυκνότητα (Kg/m <sup>3</sup> )	15,5 (±2)	

## Clima Anchor Mill

Πλαστική φρέζα



Η Clima Anchor Mill είναι πλαστική φρέζα για προδιάτριση και εφαρμογή αγκυρίων μηχανικής στήριξης. Είναι το κατάλληλο εργαλείο για διαμόρφωση εσοχής για τάπες πολυστερίνης.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Συσκευασία ενός τεμαχίου.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Διάμετρος	70 mm
Βάθος εσοχής	15 mm



Πλήρης γκάμα παρελκόμενων – βοηθητικών υλικών που καλύπτουν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος CLIMAWALL® της BIOCLIMA

## Clima Spatula

Πλαστική σπάτουλα επιχρισμάτων



Η **Clima Spatula** είναι πλαστική σπάτουλα για την τελική επεξεργασία (φινίρισμα) των τελικών επιχρισμάτων των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Συσκευασία ενός τεμαχίου.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάτος	140 mm
Μήκος	280 mm

## Metal Spatula

Μεταλλικός σπατουλαδόρος κονιαμάτων

Ο **Metal Spatula** είναι μεταλλικός σπατουλαδόρος κονιαμάτων μήκους 60 cm.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Συσκευασία ενός τεμαχίου

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σπάτουλα χειρός με πρόσθετη δυνατότητα προσαρμογής στο πτυσσόμενο κονταρι Spatula Folding Pole	Μήκος λεπίδας 60 cm Μπλέ
Σπάτουλα χειρός	Μήκος λεπίδας 60 cm Κόκκινο

# Climawall® Παρελκόμενα

bioclima.gr

Πλήρης γκάμα παρελκόμενων – βοηθητικών υλικών που καλύπτουν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος CLIMAWALL® της BIOCLIMA

## Spatula Folding Pole

Πτυσσόμενο κοντάρι σπατουλαδόρων



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Συσκευασία ενός τεμαχίου.

### ΤΥΠΟΣ

Πτυσσόμενο κοντάρι  
σπατουλαδόρων

1+1m

## PU Gun

Πιστόλι αφρών πολυουρεθάνης



### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Συσκευασία ενός τεμαχίου.



Με την εγγύηση της:

**KRAFT**  
PAINTS

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

09/2022 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

10/10

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.bioclima.gr](http://www.bioclima.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

**DRUCKFARBEN HELLAS S.A.**

ΑΣΠΡΟΥΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501  
[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.bioclima.gr](http://www.bioclima.gr)



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

**800 111 7700** Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.  
e-mail: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)