

Clima Anchor

Αγκύρια μηχανικής στερέωσης
θερμομονωτικών πλακών



ETA EOTA



» Προσδίδουν στο σύστημα στις ανεμοπιέσεις.


» Διατίθενται με πλαστική ή μεταλλική καρφίδα για στερέωση σε διάφορα δομικά υλικά.

Τα Clima Anchor είναι αγκύρια με πλαστική κεφαλή και μεταλλική ή πλαστική καρφίδα στερέωσης σε δομικά υλικά (π.χ. μπετόν, τούβλο κλπ).

Χρησιμοποιούνται στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAWALL[®] της BIOCLIMA[®]. Ανταποκρίνονται στην εναρμονισμένη τεχνική οδηγία EAD 330196-00-0604 ή ETAG 014.

Αγκύρια μηχανικής στερέωσης
θερμομονωτικών πλακών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Διάμετρος κεφαλής	≥60 mm
Διάμετρος βύσματος	8-10 mm
Ακαμψία κεφαλής αγκυρίου	≥0,5 kN/mm
Αντοχή φορτίου κεφαλής αγκυρίου	≥1,09 kN

 1488	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
22 DoP No 02.03 ClimaWall® EPS	
EAD 040083-00-0404 ETA 21/1047	

 1488	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
22 DoP No 02.01 ClimaWall® EXTRA	
EAD 040083-00-0404 ETA 21/0876	

 1488 / 1871	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
22 DoP No 02.02 ClimaWall® MINERAL	
EAD 040083-00-0404 ETA 21/0875	

Αγκύρια μηχανικής στερέωσης θερμομονωτικών πλακών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Τα Clima Anchor διατίθενται σε συσκευασίες των 200 τεμαχίων. Τα μήκη των αγκυριών με πλαστικές καρφίδες είναι 9 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm και 20 cm ενώ αυτά με μεταλλικές καρφίδες 9,5 cm, 11,5 cm, 13,5 cm, 15,5 cm, 17,5 cm, 19,5 cm. Διαφορετικά είδη και μήκη αγκυριών διατίθενται κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

Η κατανάλωση των Clima Anchor, είναι 4 – 6 τμχ/μ². Η κατανάλωση ενδέχεται να μεταβάλλεται αναλόγως του ύψους της κτηριακής κατασκευής και των ανεμοπιέσεων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C - 35°C, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή. Διατηρείτε τις συσκευασίες ερμητικά κλειστές όταν δεν χρησιμοποιούνται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση τη συσκευασία του προϊόντος.



09/2022 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

3/3

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.bioclima.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΥΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501
www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.
e-mail: paints.orders@druckfarben.gr

Με την εγγύηση της:

KRAFT
PAINTS

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ