

**Αριθ. 03.26**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

**ClimaTop<sup>®</sup> Silica Plus (K10, K12, K15)**

Προβλεπόμενη χρήση:

**Εξωτερικά επιχρίσματα με βάση οργανικά συνδετικά  
για χρήση σε εξωτερικούς τοίχους, ταβάνια και κολώνες**

2. Κατασκευαστής:

**Druckfarben Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. Λ. Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι,  
ΤΚ 19300 Ασπρόπυργος, Ελλάδα**

3. Συστήματα AVCP (Αξιολόγηση και Επαλήθευση της Σταθερότητας της Επίδοσης):

**Σύστημα 4 & Σύστημα 3 για Αντίδραση στη Φωτιά**

4. Εναρμονισμένο Πρότυπο: **EN 15824:2017**

5. Κοινοποιημένοι Οργανισμοί:

**Center for Testing and European Certification LTD (CTEC), NB 1871**

6. Δηλωθείσες Επίδοσεις:

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Αντίδραση στη φωτιά	A2-s1,d0
Διαπερατότητα Υδρατμών	V <sub>2</sub>
Απορρόφηση Νερού	W <sub>2</sub>
Συγκόλληση	≥ 0,3 MPa
Ανθεκτικότητα	NPD
Θερμική Αγωγιμότητα (λ)	0,80 W/m·K
Επικίνδυνες Ουσίες	Βλ. ΔΔΑ

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από (Νόμιμος εκπρόσωπος):

**Σωκράτης Βαβάτσικος**

Χημικός Ε.Κ.Π.Α.]

Regulatory &amp; Specifications Compliance Manager

Ασπρόπυργος - ΕΛΛΑΔΑ, στις 03/01/2025