

# ClimaTop® Elite

Ακρυλικό υπέρλεπτο,  
παστώδες διακοσμητικό  
τελικό επίχρισμα



- » Εξαιρετικό λείο φινιρίσμα
- » Υδαταπωθητικό, ελαστικό και διαπνέον
- » Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες
- » Εξαιρετική αντίδραση στη φωτιά
- » Δυνατότητα χρωματισμού στη μάζα του σε εκατοντάδες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος Χρωματισμού KRAFT Inspired Colour
- » Δυνατότητα βαφής του, με το κατάλληλο χρώμα της KRAFT.

Το Climatop® Elite είναι υλικό φινιρίσματος, υπέρλεπτης κοκκομετρίας (~0,1mm), ακρυλικής βάσης με προσθήκη σιλικόνης. Διαθέτει υψηλή ελαστικότητα και αντοχή στο χρόνο και στη UV ακτινοβολία, ενώ παράλληλα αδιαβροχοποιεί το σύστημα και το επιτρέπει να διαπνέει. Κατατάσσεται ως οργανικό επίχρισμα για

εξωτερική και εσωτερική χρήση σε τοιχοποιίες κατά EN 15824 και συμμετέχει ως τελικό επίχρισμα στο πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας CLIMAWALL® της BIOCLIMA® κατά EAD 040083-00-0404.

Ακρυλικό υπέρλεπτο, παστώδες  
διακοσμητικό τελικό επίχρισμα

## ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το ClimaTop® Elite χρησιμοποιείται ως τελικό επίχρισμα στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaWall® της BIOCLIMA® και χρησιμοποιείται ως τελικό υλικό εξομάλυν-

σης πάνω από το ClimaTop® Classic μέγιστης κοκκομετρίας 1,2mm. Επαναβάφεται προαιρετικά με το κατάλληλο ακρυλικό χρώμα της KRAFT Paints.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO2811	1,80 g/mL (±0.1) @ 25°C
Ιξώδες (sp.7/50rpm) ISO 2555	30.000mPa.s (±10.000) @25°C
Συνεκτικότητα – Τράπεζα εξάπλωσης Haegermann EN1015	17,0 cm (±1,5) @ 25°C
pH	9,3 (±0.5)

### VOC CONTROL

Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων Α/γ (Υ).

Οριακή τιμή: 40 g/L.

Μεγίστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L

Σε συμφωνία με το  
**EN15824:2017**

Συγκόλληση EN1542	>0,3 N/mm <sup>2</sup>
Απορρόφηση νερού EN1062-3	<0,1 kg/(m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup> ) - W3
Διαπερατότητα υδρατμών EN ISO7783	15 – 150 g/(m <sup>2</sup> .d) - V2
Θερμική αγωγιμότητα EN1745	0,80 W/m.K
Αντίδραση στη φωτιά EN13501-1	A2-s1,d0



Druckfarben Hellas S.A.  
Megaridos Ave., Kallistiri area,  
GR-19300  
Aspropyrgos, Greece

**22**

DoP No 02.03

**ClimaWall® EPS**

EAD 040083-00-0404

**ETA 21/1047**

## Ακρυλικό υπέρλεπτο, παστώδες διακοσμητικό τελικό επίχρισμα

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

**1. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:** Για την εξασφάλιση καλύτερης πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κτλ. Η επιφάνεια πρέπει να είναι όσο το δυνατόν επίπεδη. Μεγάλες ανομοιομορφίες καθώς και ρωγμές πρέπει να επισκευαστούν με τα κατάλληλα επισκευαστικά υλικά της **KRAFT PAINTS**. Στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης **ClimaWall®** της **BIOCLIMA**, εφαρμόζεται ως τελικό επίχρισμα φινιρίσματος πάνω από το **Climatop® Classic** σε κοκκομετρίες από 0,8mm έως 1,2mm.

**2. ΑΝΑΜΕΙΞΗ:** Το προϊόν δεν απαιτεί προσθήκη νερού ανάμειξης.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και πάνω από 35°C καθώς και σε επίπεδα υγρασίας άνω του 65%. Δεν συνιστάται η χρήση σε περίπτωση πρόγνωσης παγετού τουλάχιστον για τις επόμενες 24 ώρες από την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε σε άμεση έντονη ηλιακή ακτινοβολία και ρεύματα αέρα καθώς και σε περίπτωση επικείμενης βροχής. Οι επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τον ήλιο, τον αέρα και τη βροχή με ειδικά προστατευτικά καλύμματα.

Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος 1-2 ώρες σε 25°C και σχετική υγρασία 50%. Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής 24 ώρες σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50% και χρόνος πλήρους στεγνώματος 14 ημέρες στις ίδιες συνθήκες. Οι χρόνοι

Αναδεύετε το προϊόν πριν από τη χρήση με μηχανικό δράπανο χαμηλών στροφών προκειμένου να ομογενοποιηθεί.

**3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Μετά 24 ώρες από το **Climatop® Classic**, εφαρμόστε κατά προτίμηση 3 στρώσεις **ClimaTop® Elite**, με πλαστική σπάτουλα και ρυθμίστε το πάχος της επίστρωσης. Ανάμεσα στις στρώσεις αποχαρτάρετε την επιφάνεια.

**4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:** Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με ζεστό νερό και σαπούνι ή με απορρυπαντικό διάλυμα. Αφαιρέστε από τα εργαλεία όσο περισσότερο σοβά είναι δυνατό πριν από τον καθαρισμό.

στεγνώματος επιμηκύνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και υψηλότερη σχετική υγρασία.

Συνιστάται πριν την εφαρμογή να ελεγχθεί η επάρκεια της ποσότητας του υλικού και του ανθρώπινου δυναμικού. Τμήματα της τοικοποιίας όταν αρχίζουν να επιχρίονται συνιστάται να ολοκληρώνονται χωρίς διακοπή. Λόγω της φύσης του υλικού οι γραμμές των ενώσεων δεν μπορούν να αποφευχθούν πλήρως όταν το υλικό χρωματίζεται στη μάζα του. Μπορεί όμως να μείνει εκτεθειμένο σε περίπτωση που είναι επιθυμητή η εμφάνιση τεχνοτροπίας. Για πλήρη ομοιομορφία της επιφάνειας συστήνεται βαφή με το κατάλληλο χρώμα της **KRAFT**.

Ακρυλικό υπέρλεπτο, παστώδες  
διακοσμητικό τελικό επίχρισμα

## ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ


Για 3 έως 2 στρώσεις η συνολική κατανάλωση του ClimaTop® Elite, είναι περίπου 1,5-2,5 kg/m<sup>2</sup>. Εξαρτάται από την κοκκομετρία του επιχρίσματος που προηγείται, το είδος του υποστρώματος, τη μέθοδο, τα εργαλεία, την τεχνοτροπία και τις συνθήκες εφαρμογής.

Προϊόν - Κοκκομετρία	Κατανάλωση Kg/m <sup>2</sup>
ClimaTop® Elite K01 - 0,1 mm	1,5 – 2,5

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 25Kg σε Λευκή και Διάφανη βάση.

Δυνατότητα χρωματισμού σε εκατοντάδες αποχρώσεις της βεντάλιας KRAFT Reflective Collection.



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση τη συσκευασία του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται αποθηκευμένο σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C - 35°C, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή, έως 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Διατηρείτε τις συσκευασίες ερμητικά κλειστές όταν δεν χρησιμοποιούνται.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
ISO 9001 ISO 140001 ISO 50001 ISO 45001

02/2025 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

4/4

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.bioclima.gr](http://www.bioclima.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

**DRUCKFARBEN HELLAS S.A.**  
ΑΣΠΡΟΥΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501  
[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.bioclima.gr](http://www.bioclima.gr)



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση  
**800 111 7700** Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.  
e-mail: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)

Με την εγγύηση της:  
**KRAFT**  
PAINTS  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ