

# Face Up ClimaTop®

Νέας τεχνολογίας **σιλικονούχο χρώμα** ανανέωσης  
επιφανειών εξωτερικής θερμομόνωσης

 **BIOCLIMA®**

BUILDING INNOVATION

Δομικά Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης

bioclima.gr

# Face Up YOUR WALLS

## Γιατί να επιλέξετε το σιλικονούχο χρώμα Face Up ClimaTop®

— Με νανοτεχνολογία και ρητίνες νέας γενιάς

— Υψηλή διαπνοή

— Εξαιρετική υδροφοβία

— Προστασία από UV, ρύπους & κακές  
καιρικές συνθήκες

— Αντοχή στις απότομες βροχοπτώσεις

— Ψυχρή βαφή (Cool Paint)

— Υψηλή πρόσφυση



# Ειδικά σχεδιασμένο χρώμα για μακροχρόνια συντήρηση με ελάχιστο κόστος

Οι εξωτερικές επιφάνειες που έχουν επενδυθεί με σοβά θερμομόνωσης (ETICS) στο πέρασμα του χρόνου απαιτούν φροντίδα, προστασία και ανανέωση για να διατηρηθούν λειτουργικές και αισθητικά άρτιες.

Η χρήση του ειδικού χρώματος Face Up ClimaTop®, βασισμένο σε νανοτεχνολογία και σε ρητίνες νέας γενιάς από την **BIOCLIMA®** αποτελεί μοναδική επιλογή, καθώς είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για ανάγλυφες επιφάνειες.

Το Face Up ClimaTop® εφαρμόζεται χωρίς να “κλείνει” την επιφάνεια ή να αλλοιώνει την υφή του σοβά δεισιδύοντας ανάμεσα στους κόκκους για ένα ομοιόμορφο, ultra matt και φυσικό αποτέλεσμα, διατηρώντας την ελαστικότητά του.

 **BUILDING INNOVATION**  
**BIOCLIMA®**  
Δομικά Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης




## Η χρήση του Face Up ClimaTop® προστατεύει την επένδυσή σας και προσφέρει:

- Εξαιρετική διαπνοή και υδροφοβία
- Ισχυρή αντοχή στις καιρικές συνθήκες, τη UV ακτινοβολία και τις απότομες βροχοπτώσεις
- Αντοχή στους ρύπους και τη σκόνη
- Εύκολη καθαριότητα
- Σταθερό χρωματικό αποτέλεσμα στο χρόνο



## Το Face Up ClimaTop® εφαρμόζεται σε:



— **Οργανικούς σοβάδες:** Ιδανικό για βαφή οργανικών σοβάδων, αφού διεισδύει ανάμεσα στους κόκκους και δεν αλλοιώνει την επιφάνεια σοβά. Χρησιμοποιείται ως τελική βαφή στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης ClimaWall® της BIOCLIMA® αλλά και σε κάθε ακρυλικό σοβά, βάσεως σιλικόνης ή υδραύλου.

— **Τσιμεντοειδείς σοβάδες:** Προστατεύει και ανανεώνει την όψη των κτηρίων με εκτεθειμένους στις καιρικές συνθήκες τσιμεντοειδείς σοβάδες αφού προηγηθεί η χρήση του κατάλληλου ασταριού.

## Αποχρώσεις



Διατίθεται σε λευκό και εκατοντάδες αποχρώσεις από τη βεντάλια BIOCLIMA® FACADE COLLECTION και τις βεντάλιες χρωματισμού της KRAFT Paints.



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### Προετοιμασία υποστρώματος

Πριν την εφαρμογή, η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνη, λάδια, άλατα, σκουριά, σαθρές βαφές ή άλλα υπολείμματα.

Για πορώδεις ή καινούριες επιφάνειες, καθώς και για τσιμεντοειδή υποστρώματα, συνιστάται η εφαρμογή μίας στρώσης KRAFT Eco Dur Aqua ως αστάρι.

### Εφαρμογή χρώματος

Αφού περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή του ασταριού (όπου απαιτείται), εφαρμόστε δύο στρώσεις Face Up ClimaTop®.

### Σημαντικές παρατηρήσεις

Όχι εφαρμογή κάτω από 5°C ή πάνω από 35°C.

Όχι σε υψηλή υγρασία (>65%).

Όχι αν υπάρχει πρόβλεψη παγετού.

Διατίθεται σε 1,3 & 10λιτρη συσκευασία.



#### ΑΡΑΙΩΣΗ



10 - 20%

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ



#### ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΣΤΡΩΣΗ



8 - 10 m<sup>2</sup>/lt  
για βαφή πάνω από  
K15, K20, R15

10 - 15 m<sup>2</sup>/lt  
για βαφή πάνω από  
Fine, K08, K10, K12

#### ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ



1h

#### ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ



1-2h  
σύμφωνα με τις  
επικρατούσες  
συνθήκες



210 5519 500

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

bioclima.gr

bioclima@druckfarbengroup.com

**DRUCKFARBEN**  
GROUP

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι, 19 300, Ασπρόπυργος  
www.druckfarbengroup.com

Με την εγγύηση της:



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

