

Προφίλ από PVC νεροσταλάκτη για εφαρμογή στα πρέκια ανοιγμάτων για την απαγωγή νερού. Φέρει επικολλημένο αντιαλκαλικό πλέγμα από υαλοϋνες καρέ 4x4, βάρους 165g/m<sup>2</sup> (μήκος τεμαχίου 2,5m). Κατάλληλο για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMATOTAL.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάσταση πλέγματος	0,10x0,10m
Μήκος Τεμαχίου	2,5m

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
1m/m




EOTA

BIOCLIMA®  
CERTIFIED EXTERNAL THERMAL INSULATION SYSTEM



# Totaldrip

Προφίλ νεροσταλάκτη PVC



## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

» Διατίθεται σε κούτες των 25 τμχ. μήκους 2,5m ανά τμχ.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

» Αποθηκεύεται σε ξηρό περιβάλλον & μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

## DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300, ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 - FAX: +30 210 55 19 501  
[www.druckfarben.gr](http://www.druckfarben.gr) | [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr)



Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση  
**800 111 7700** Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.  
e-mail: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)